

Specyfikacja pliku komunikacyjnego

Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Dowód Przyjęcia Dostawy (Receiving Advice).
 Wersja 2.2.

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<Document-ReceivingAdvice>	M		
<ReceivingAdvice-Header>	M		
<ReceivingAdviceNumber>RecAdvNumber_1</ReceivingAdviceNumber>	M	X(35)	Numer dowodu przyjęcia dostawy
<ReceivingAdviceDate>1999-09-09</ReceivingAdviceDate>	M	CCYY-MM-DD	Data dokumentu
<GoodsReceiptDate>1999-09-09</GoodsReceiptDate>	M	CCYY-MM-DD	Data przyjęcia towarów
<GoodsReceiptTime>12:12</GoodsReceiptTime>	O	HH:MM	Czas przyjęcia towarów
<BuyerOrderNumber>BuyerOrderNumber_1</BuyerOrderNumber>	M	X(35)	Numer zamówienia nabywcy
<DespatchNumber>DespatchNumber_1</DespatchNumber>	O	X(35)	Numer dostawy
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	M	"O"	Typ dokumentu: "O" – oryginał
<Remarks>RemarksText1</Remarks>	O	X(350)	Uwagi
<Reference>	O		
<ReferenceAdviceNumber>1234567890</ReferenceAdviceNumber>	O	X(35)	Numer referencyjny innego dokumentu
</Reference>			
<ReceivingAdvice-Parties>	M		
<Buyer>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN kupującego
<TaxID>777-00-20-410</TaxID>	O	[-0-9](13)	NIP kupującego
<Name>ABC</Name>	O	X(175)	Nazwa kupującego
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Buyer>			
<Seller>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN sprzedawcy
<TaxID>777-00-20-410</TaxID>	O	[-0-9](13)	NIP sprzedawcy
<CodeByBuyer>AB12345</CodeByBuyer>	O	X(35)	Identyfikacja dostawcy
<Name>ABC</Name>	O	X(175)	Nazwa sprzedawcy
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Seller>			
<DeliveryPoint>	O ²		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Miejsca dostawy
<Name>Delivery point</Name>	O	X(175)	Nazwa Miejsca dostawy
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</DeliveryPoint>			
<FreightForwarder>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	X(13)	GLN przewoźnika
</FreightForwarder>			
<BuyerHeadquarters>	O ¹		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN siedziby nabywcy
<Name>ABC</Name>	O	X(175)	Nazwa siedziby nabywcy
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</BuyerHeadquarters>			
<LogisticServiceProvider>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Operatora logistycznego
<Name>ABC</Name>	O	X(175)	Nazwa Operatora logistycznego
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<Country>PL</Country>	O	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</LogisticServiceProvider>			
<Sender>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Wysyłającego
<TaxID>111122223344</TaxID>	O	X(13)	NIP Wysyłającego
<Name>ABC</Name>	O	X(175)	Nazwa Wysyłającego
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Sender>			
<Receiver>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Odbierającego
<TaxID>111122223344</TaxID>	O	X(13)	NIP Odbierającego
<Name>ABC</Name>	O	X(175)	Nazwa Odbierającego
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(35)	Ulica i numer
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Miasto
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Kod pocztowy
<Country>PL</Country>	O	X(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
</Receiver>			
</ReceivingAdvice-Parties>			
<ReceivingAdvice-Consignment>	M		
<Packing-Sequence>	M[n]		Kolejność pakowania
<Packing-Reference>	O		
<PackageId>2</PackageId>	M ³	N0	Hierarchiczny numer identyfikacyjny
<ParentId>1</ParentId>	C ⁴	N0	Identyfikacja warstwy nadrzędnej
<PackageNumber>4</PackageNumber>	O	N0	Ilość opakowań
<PackageType>201</PackageType>	O	X(17)	Typ opakowania np.: 09 – paleta zwrotna 200 – paleta ISO 0 / paleta 1/2 EURO 201 – paleta ISO 1 / paleta 1/1 EURO CT - karton
<PackageDifference>2</PackageDifference>	O	N0	Różnica ilościowa opakowań
<DifferenceReason>AF</DifferenceReason>	O	X(3)	Powód zmiany ilości (różnicy): AF = towar zniszczony AG = dostarczone po czasie 2E = anulowane w poprzednim zamówieniu CP = wysyłka częściowa uznana za kompletną
<MarkingType>33E</MarkingType>	O	„33E” „34E”	Typ oznaczenia opakowania: 33E – kod SSCC 34E – kod EAN
<SerialNumber>1</SerialNumber>	O	X(35)	Kod SSCC
<Measurements>	O		
<GrossWeight>105</GrossWeight>	O	R3	Całkowita masa przesyłki
<Volume>20</Volume>	O	R3	Całkowita objętość przesyłki
</Measurements>			
</Packing-Reference>			
<Line>	O[n]		
<Line-Item>	O		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0	Numer linii
<EAN>111111111111</EAN>	M	[0-9](14)	EAN produktu
<BuyerItemCode>BuyerItemCode_1</BuyerItemCode>	O	X(35)	Kod produktu wg nabywcy
<SupplierItemCode>SupplierItemCode_1</SupplierItemCode>	O	X(35)	Kod produktu wg dostawcy
<QuantityReceived>2.000</QuantityReceived>	M	R3	Ilość przyjęta i zaakceptowana
<OrderedQuantity>12.000</OrderedQuantity>	O	R3	Ilość zamówiona
<UnitPacksize>3</UnitPacksize>	O	R3	Ilość w opakowaniu
<UnitOfMeasure>KGM</UnitOfMeasure>	O	"PCE" "KGM"	Jednostka miary: "PCE" – sztuka "KGM" – kilogram
<ItemDescription>ItemDescription</ItemDescription>	O	X(70)	Opis produktu
<ItemType>RC</ItemType>	O	"CU" "RC"	Identyfikator opakowania zwrotnego: "CU" – jednostka handlowa "RC" – opakowanie zwrotne

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<QuantityDifference>20.000</QuantityDifference>	O	R3	Różnica ilościowa dla artykułu
<DifferenceReason>AF</DifferenceReason>	O	„AF” „AG” „2E” „CP”	Powód zmiany ilości (różnicy): AF = towar zniszczony AG = dostarczone po czasie 2E = anulowane w poprzednim zamówieniu CP = wysyłka częściowa uznana za kompletną
<ExpirationDate>2005-05-24</ExpirationDate>	O	CCYY-MM-DD	Data przydatności towaru
<ProductionDate>2005-05-24</ProductionDate>	O	CCYY-MM-DD	Data produkcji
<BestBeforeDate>2005-05-24</BestBeforeDate>	O	CCYY-MM-DD	Data przydatności do spożycia
<Remarks>TEKST</Remarks>	O	X(350)	Tekst dowolny
<HandlingInstructions>TEKST</HandlingInstructions>	O	X(350)	Instrukcje przechowywania
</Line-Item>			
<Line-Order>	O		
<BuyerOrderNumber>0123456789</BuyerOrderNumber>	O	X(35)	Numer zamówienia (kupującego)
<BuyerOrderDate>2005-05-24</BuyerOrderDate>	O	CCYY-MM-DD	Data zamówienia (kupującego)
<OrderLineNumber>1</OrderLineNumber>	O	N0	Numer linii w zamówieniu
</Line-Order>			
</Line>			
</Packing-Sequence>			
</ReceivingAdvice-Consignment>			
<ReceivingAdvice-Summary>	O		
<TotalLines>1</TotalLines>	O	N0	Ilość linii towarowych
<TotalGoodsReceiptAmount>2.000</TotalGoodsReceiptAmount>	O	R3	Suma odebranych ilości
</ReceivingAdvice-Summary>			
</Document-ReceivingAdvice>			

- 1) Sekcja ta zawiera informacje dotyczące siedziby spółki wystawiającej fakturę. Zgodnie z ustawą (Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1540 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw) sekcja ta musi wystąpić w komunikacie jeżeli wystawca dokumentu jest do tego zobowiązany przepisami prawnymi (Spółki Prawa Handlowego).
- 2) Identyfikacja miejsca dostawy jest obowiązkowa, kiedy różni się od lokalizacji nabywcy (kupującego).
- 3) Numeracja pola PackageID rozpoczyna się od 1.
- 4) Pole ParentID powinno być wypełnione jeżeli istnieje definicja warstwy nadrzędnej.

Typ:

- M- Mandatory – pole obowiązkowe
- O- Optional – pole opcjonalne
- [n] – maksymalna ilość wystąpień

W przypadku, kiedy ilość wystąpień jest różna od 0 lub 1, maksymalną ilość oznacza się ilością nawiasach kwadratowych. Minimalną ilość wystąpień oznacza wymagalność pola.

Format pól:

- Precyzuje zakres przyjmowanych wartości (dopuszczalny zakres znaków), dokładność wartości liczbowych rzeczywistych: [A-Z](3) zakres znaków, litery duże od "A" do "Z" maksymalna ilość znaków 3
- X(n) zakres znaków, dowolne znaki o kodach szesnastkowo z przedziału "0x20" do "0xFF" z wyjątkiem '<', '>' i '&', maksymalna ilość znaków n
- [0-9](13) zakres znaków, cyfry od "0" do "9", maks. ilość znaków 13
- [-0-9](20) zakres znaków, cyfry od "0" do "9" i znak minus "-", maks. ilość znaków 20
- N0 liczba całkowita
- R2 liczba rzeczywista z ustaloną precyzją, dokładność do dwóch pozycji dziesiętnych (np.23.45) część dziesiętna oddzielona kropką
- CCYY-MM-DD formatowanie pola daty ("CCYY" – 4 cyfrowy rok, "MM" – 2 cyfry miesiąca, "DD" – 2 cyfry dnia)
- hh:mm formatowanie pola czasu ("hh" – 2 cyfrowa część oznacza godziny w systemie 24 godz.: 00 – 23, "mm" – 2 cyfrowa część minutowa: 00 – 59)