

## Specyfikacja pliku komunikacyjnego

Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Awizo Przelewu XML (Remittance Advice)

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<Document-RemittanceAdvice>	M		
<Advice-Header>	M		
<AdviceNumber>RemitAdvNo 1</AdviceNumber>	M	X(35)	Numer awizo przelewu
<AdviceDate>1999-09-09</AdviceDate>	M	CCYY-MM-DD	Data awizo przelewu
<AdviceCurrency>PLN</AdviceCurrency>	O	X(3)	Waluta odniesienia
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	M	„O”	Typ dokumentu: „O” – oryginał
</Advice-Header>			
<Advice-Parties>	M		
<Payer>	M		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Płatnika
<AccountNumber>994-3277711</AccountNumber>	O	X(35)	Numer konta bankowego Płatnika
</Payer>			
<Payee>	M		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN Beneficjenta
<AccountNumber>994-3277711</AccountNumber>	O	X(35)	Numer konta bankowego Beneficjenta
<PayeeNumberByPayer>123456</PayeeNumberByPayer>	O	X(35)	Kod Beneficjenta w systemie Płatnika
</Payee>			
</Advice-Parties>			
<Advice-Lines>	M		
<Line>	M[n]		
<Line-Document>	M		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0	Numer linii
<SellerInvoiceNumber>123456</SellerInvoiceNumber>	M	X(35)	Numer referencyjny faktury nadany przez wystawiającego
<BuyerInvoiceNumber>8306</BuyerInvoiceNumber>	O	X(35)	Numer faktury nadany przez odbiorcę faktury
<InvoiceDate>1999-09-09</InvoiceDate>	O	CCYY-MM-DD	
<GrossAmount>123456.00</GrossAmount>	M	R2	Kwota przelana
<AgreedCharge>456.00</AgreedCharge>	O	R2	Uzgodnione potrącenia
<AmountAfterCharges>123000.00</AmountAfterCharges>	C <sup>1</sup>	R2	Suma po potrąceniach
</Line-Document>			
</Line>			
</Advice-Lines>			
<Advice-Summary>	M		
<TotalLines>1</TotalLines>	O	N0	Ilość linii
<TotalAmount>123000.00</TotalAmount>	M	R2	Całkowita przelana kwota
</Advice-Summary>			
</Document-RemittanceAdvice>			

1) Segment jest wymagany, gdy wystąpią segmenty <GrossAmount> oraz <AgreedCharge> o kwotach różnych od 0

Typ:

M - Mandatory – pole obowiązkowe

O - Optional – pole opcjonalne

C - Conditional – pole warunkowe

[n] – maksymalna ilość wystąpień

W przypadku, kiedy ilość wystąpień jest różna od 0 lub 1, maksymalną ilość oznacza się ilością nawiasów kwadratowych. Minimalną ilość wystąpień oznacza wymagalność pola.

Format pól:

Precyzuje zakres przyjmowanych wartości (dopuszczalny zakres znaków), dokładność wartości liczbowych rzeczywistych: [A-Z](3) – zakres znaków, litery duże od "A" do "Z" maksymalna ilość znaków 3

X(n) zakres znaków, dowolne znaki o kodach szesnastkowo z przedziału "0x20" do "0xFF" z wyjątkiem '<', '>' i '&',  
maksymalna ilość znaków n

[0-9](13) zakres znaków, cyfry od "0" do "9", maks. ilość znaków 13

[-0-9](20) zakres znaków, cyfry od "0" do "9" i znak minus "-", maks. ilość znaków 20

N0 liczba całkowita

R2 liczba rzeczywista z ustaloną precyzją, dokładność do dwóch pozycji dziesiętnych (np.23.45) część dziesiętna oddzielona kropką

CCYY-MM-DD formatowanie pola daty ("CCYY" – 4 cyfrowy rok, "MM" – 2 cyfry miesiąca, "DD" – 2 cyfry dnia)

hh:mm formatowanie pola czasu ("hh" – 2 cyfrowa część oznacza godziny w systemie 24 godz.: 00 – 23, "mm" – 2 cyfrowa część minutowa: 00 – 59)