

Специфікація комунікаційного файлу – ORDERSP(Підтвердження замовлення)

Таблиця містить специфікацію Замовлення для формату XML

Назва поля (Name)	Тип (Type)	Формат (Format)	Опис поля (Description)
<Document-OrderResponse>	1		
<OrderResponse-Header>	1		
<OrderResponseNumber>Пз_9999082799</OrderResponseNumber>	M	X(35)	Номер документу
<OrderResponseDate>2014-01-26</OrderResponseDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата документу
<ExpectedDeliveryDate>2014-01-27</ExpectedDeliveryDate>	M	CCYY-MM-DD	Підтверджена дата доставки
<ExpectedDeliveryTime>10:20</ExpectedDeliveryTime>	O	hh:mm	Підтверджений час доставки
<OrderNumber>9999082799</OrderNumber>	M	X(20)	Номер замовлення
<OrderDate>2014-01-24</OrderDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата замовлення
<ResponseType>4</ResponseType>	O	X(3)	Тип підтвердження. 4 – підтвердження зі змінами, 27 – скасування, 29 – повне підтвердження
</OrderResponse-Header>			
<OrderResponse-Parties>	1		
<Buyer>	1		
<ILN>9999058700099</ILN>	M	[0-9](13)	GLN покупця
</Buyer>			
<Seller>	1		
<ILN>9999000000099</ILN>	M	[0-9](13)	GLN продавця
</Seller>			
<DeliveryPoint>	1		
<ILN>9999000000099</ILN>	M	[0-9](13)	GLN місця доставки
</DeliveryPoint>			
</OrderResponse-Parties>			
<OrderResponse-Lines>	1		
<Line>	1..n		
<Line-Item>	1		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0 X(5)	Номер поля
<EAN>9999024224899</EAN>	M	[0-9](14)	Код EAN
<LineItemStatus>5</LineItemStatus>	O	X(3)	Статус поля. 5 - повне підтвердження товару, 3 - підтвердження зі змінами, 7 - товар не підтверджений
<BuyerItemCode>2121212</BuyerItemCode>	M	X(32)	Код товару у покупця
<ItemDescription>Test towar</ItemDescription>	M	X(100)	Назва товару
<OrderedQuantity>99.000</OrderedQuantity>	O	N0 X(10)	Замовлена кількість товару
<QuantityToBeDelivered>99.000</QuantityToBeDelivered>	M	N0 X(10)	Підтверджена кількість товару
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>	O	[A-Z](3)	Одиниці вимірювання
<ExpectedDeliveryDate>2014-01-27</ExpectedDeliveryDate>	M	CCYY-MM-DD	Підтверджена дата доставки
</Line-Item>			
</Line>			
</OrderResponse-Lines>			
<OrderResponse-Summary>	1		
<TotalLines>1</TotalLines>	M	N0 X(5)	Загальна кількість полів
</OrderResponse-Summary>			
</Document-OrderResponse>			

Кодування: UTF-8.

Важливо надсилати документ не змінюючи послідовність тегів та вказуючи назву тегів з урахуванням регістру.

Типи полів:

М- обов'язкове поле

О- опціональне.

Формат полів:

[A-Z](3)	великі літери від «А» до «Z»; максимально до 3-х знаків
X(n)	Текст (шістнадцяти цифрові коди від "0x20" до "0xFF" крім '<', '>' і '&'); максимально n знаків
[0-9](13)	цифри від "0" до "9"; максимально 13 знаків
[-0-9](20)	цифри від "0" до "9" і знак мінус "-"; максимально 20 знаків
N0(n)	integer, максимально n знаків
R2(n)	К-ть із точністю до 2х знаків після коми (23.45)
R3(n)	К-ть із точністю до 3х знаків після коми (23.455)
CCYY-mm-dd	формат дати ("CCYY" – рік, "mm" – 2 місяць, "dd" – день)
hh:mm	формат часу ("hh" – години у 24 годинному вимірюванні, "mm" – хвилини)
1	обов'язкове вказання лише 1 раз
1..n	від 1 до безкінечності.